

EXPONA[®]



EXPONA CLIC 



Inhalt
Contenu
Contents
Inhoud

Produktinformationen
Informations produit
Product information
Productinformatie
S. / P. 2

GOLDEN
S. / P. 8

FROZEN
S. / P. 16

Service
S. / P. 24

Design
Zubehör
Accessoires
Accessories
Toebehoren
S. / P. 26

Technische Daten
Caractéristiques
techniques
Technical data
Technische
specificaties
S. / P. 28

Umwelt
Environnement
The environment
Milieu
S. / P. 30

EXPONA CLIC 19dB

Kein Telegrafieren – zum Renovieren perfekt
Die starre Trägerplatte hilft, Fugen zu überbrücken, und verringert damit die Anforderungen an die Untergrundvorbereitung. So kann EXPONA CLIC 19dB problemlos über vorhandene Fliesenböden verlegt werden, ohne dass sich die alten Fliesen im neuen Boden abzeichnen.

Aucun spectre visible – parfait pour rénover
La plaque de support rigide aide à ponter les joints et réduit ainsi les exigences de préparation du support. EXPONA CLIC 19dB peut ainsi être posé sans problème sur des sols carrelés existants et sans que les anciennes dalles ne deviennent visibles sur le nouveau sol.

No show-through – perfect for renovating
The rigid carrier board helps to bridge joints and thus reduces the requirements for substrate preparation. EXPONA CLIC 19dB can therefore be laid over existing tiled floors without any problems and without the contours of the old tiles showing through.

Geen doortekening – perfect voor renovatie
De rigid-draagconstructie helpt bij het overbruggen van voegen en verlaagt zo de eisen aan de ondergrondvoorbereiding. EXPONA CLIC 19dB kan dus zonder problemen over bestaande tegelvloeren worden gelegd, zonder dat de oude tegels zichtbaar worden in de nieuwe vloer.



19dB – besonders leise
EXPONA CLIC 19dB verfügt über einen Akustikschaumrücken, der die Schallübertragung in darunter liegende Räume um 19dB reduziert, ohne dass eine separate Unterlage erforderlich ist.

19dB – particulièrement silencieux
EXPONA CLIC 19dB dispose d'un support en mousse acoustique qui réduit de 19dB la transmission du son dans les pièces en dessous, sans avoir besoin d'une sous-couche séparée.

19dB – particularly quiet
EXPONA CLIC 19dB features an acoustic foam backing that reduces sound transmission to rooms below by 19dB without the need for a separate underlay.

19dB – bijzonder stil
EXPONA CLIC 19dB is voorzien van een akoestische schuimlaag die de geluidsoverdracht naar ruimtes tot 19dB, zonder dat er een aparte onderlaag nodig is.



5G-i – schnell und einfach verlegt
Jede Planke der EXPONA CLIC 19dB Kollektion verfügt über das bewährte 5G-i Välinge System, das die Montage schnell und einfach macht.

5G-i – rapide et facile à installer
Chaque lame de la collection EXPONA CLIC 19dB est équipée du système éprouvé Välinge 5G-i, qui rend l'installation rapide et facile.

5G-i – quick and easy to install
Every plank in the EXPONA CLIC 19dB collection features the proven Välinge 5G-i system, which makes installation quick and easy.

5G-i – snel en eenvoudig te installeren
Elke plank in de EXPONA CLIC 19dB collectie is voorzien van het beproefde Välinge 5G-i systeem, wat de installatie snel en eenvoudig maakt.




Wasserfest – für Feuchträume geeignet
EXPONA CLIC 19dB Böden sind wasserfest. Sie quellen beim Kontakt mit Wasser nicht auf und eignen sich somit hervorragend auch für Küche und Bad.

Imperméable à l'eau – convient aux pièces humides
Les sols EXPONA CLIC 19dB sont étanches. Ils ne gonflent pas au contact de l'eau et sont donc idéals pour la cuisine et la salle de bains.

100% waterproof – suitable for damp rooms
EXPONA CLIC 19dB floors are waterproof. They do not swell when in contact with water and are therefore ideal for kitchens and bathrooms.

Waterdicht – geschikt voor vochtige ruimtes
EXPONA CLIC 19dB vloeren zijn waterdicht. Ze zwellen niet op wanneer ze in contact komen met water en zijn daarom ideaal voor gebruik in de keuken en badkamer.



Designbelag mit Rigid-Trägerschicht,
rückseitiger IXPE Trittschalldämmschicht
und patentiertem 5G-i VÄlinge System


EXPONA CLIC 19dB ist mit einer Nutz-
schicht von 0,55 mm sowohl für den
gewerblichen als auch für den privaten
Bereich bestens geeignet. Der robuste
Designboden überzeugt mit vielen
technischen Vorteilen. Außerdem wird
EXPONA CLIC 19dB mit phthalatfreien
Weichmachern produziert – ein
zusätzliches Plus für wohngesundes
Raumklima.

Concevoir un revêtement de sol avec
une couche de support rigide, une
couche d'insonorisation IXPE à l'arrière
et un système breveté VÄlinge 5G-i
EXPONA CLIC 19dB avec une couche
d'usure de 0,55 mm est idéal pour un
usage commercial et privé. Le sol de
conception robuste convainc par ses
nombreux avantages techniques.
EXPONA CLIC 19dB est également
fabriqué avec des plastifiants
sans phtalates – un atout
supplémentaire pour un climat
intérieur sain.

LVT flooring with a rigid base, backed
with an IXPE impact sound insulation
layer and patented 5G-i VÄlinge system
EXPONA CLIC 19dB with a wear layer of
0,55 mm is ideally suited for both
commercial and private use. The robust
design floor convinces with many
technical advantages. EXPONA CLIC 19dB
is also produced with phthalate-free
plasticisers – an additional plus for a
healthy indoor climate.

Designvloerbedekking met rigid-
draagconstructie, voorzien van een IXPE
contactgeluidsisolatielaag op de rug en
een gepatenteerd 5G-i VÄlinge systeem
EXPONA CLIC 19dB met een slijtlaag
van 0,55 mm is ideaal voor zowel
commercieel als privégebruik.
De robuuste designvloer overtuigt
door de vele technische voordelen.
EXPONA CLIC 19dB wordt geproduceerd
met ftalaatvrije weekmakers – een extra
pluspunt voor een gezond binnenklimaat.

	Für Bereiche mit starker Beanspruchung und Nutzung Pour les zones à fortes charges et utilisation For areas with heavy loads and use Voor zones die intensief belast en gebruikt worden
	Besonders leise (19dB) Particulièrement silencieux (19dB) Particularly quiet (19dB) Bijzonder stil (19dB)
	Kein Telegrafieren, Verlegung auf Fliesen möglich Aucun spectre visible, pose sur carrelage possible No show-through, laying on tiles possible Geen doortekening, leggen op tegels mogelijk
	5G-i VÄlinge System, einfache Montage & perfekte Verriegelung Système 5G-i VÄlinge, montage facile & verrouillage parfait 5G-i VÄlinge system, easy mounting & perfect locking 5G-i VÄlinge systeem, eenvoudige montage & perfecte vergrendeling
	100 % wasserfest 100 % étanche 100 % waterproof 100 % waterbestendig
	Geringe Aufbauhöhe mit 6,5 mm Faible hauteur de montage de 6,5 mm Low installation height of 6,5 mm Lage montagehoogte van 6,5 mm
	Schnelle Verlegung, Boden sofort begehbar Installation rapide, sol immédiatement praticable Quick installation, floor immediately walkable Snelle installatie, vloer direct beloopbaar
	Reduzierte Untergrundvorbereitung Réduction de la préparation du support Reduced substrate preparation Minder voorbereiding van de ondervloer
	Weiche und fußwarme Oberfläche Surface douce et chaude pour les pieds Surface soft and warm underfoot Zacht en warm voor de voeten
	PUR-Vergütung – einfache Reinigung und Pflege Revêtement PUR – facile à nettoyer et à entretenir PUR coating – easy cleaning and maintenance PUR-coating – eenvoudig te reinigen en te onderhouden



Aufbau EXPONA CLIC 19dB
EXPONA CLIC 19dB Planken bestehen aus
mehreren Schichten, die thermisch
verpresst und damit fest verbunden
sind. Die Oberfläche wird bereits werkseitig
mit einer PUR-Vergütung versehen.

Structure d'EXPONA CLIC 19dB
Les lames EXPONA CLIC 19dB se composent
de plusieurs couches thermoscellées, ce qui
garantit la solidité de leur assemblage.
En usine, une couche de PUR est appliquée
sur la surface.

Composition of EXPONA CLIC 19dB
EXPONA CLIC 19dB planks consist of several
layers that are thermally pressed so that
they are completely laminated. The surface
is given a PUR treatment before it leaves the
factory.

Opbouw EXPONA CLIC 19dB
EXPONA CLIC 19dB planken bestaan uit
meerdere lagen die thermisch geperst en
daarom vast met elkaar verbonden zijn.
Het oppervlak is standaard voorzien van een
PUR-coating.



GOLDEN



9031
Rich Hazel Oak

FROZEN



9034
Parisian Limed Oak





GOLDEN

Zeitlose Hölzer bringen angenehme Wärme in jeden Raum.

Les bois intemporels apportent une chaleur agréable dans chaque pièce.

Timeless woods bring pleasant warmth to any room.

Tijdloos hout zorgt voor een aangename warmte in elke ruimte.



9031
Rich Hazel Oak



9031
Rich Hazel Oak



9027
Eden Ash



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Apart-Holzstruktur
Structure en bois spéciale
Timber structure
Karakteristiek houtstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bijpassende designplinten Art.-nr.



9028 | Rice Wine Oak
177,35 x 1212,4 mm



AHs

L072



9029 | Log Cabin Oak
177,35 x 1212,4 mm



AHs

L073



9031 | Rich Hazel Oak
177,35 x 1212,4 mm



AHs

L074





9036
Treehouse Oak



9036 | Treehouse Oak

 196,4 x 1212,4 mm



9027 | Eden Ash

 177,35 x 1212,4 mm



9037 | Shingle Oak

 196,4 x 1212,4 mm





FROZEN

Skandinavische Hölzer unterstreichen den modernen Look.

Les bois scandinaves soulignent l'aspect moderne.

Scandinavian woods underline the modern look.

Scandinavische houtsoorten onderstrepen de moderne uitstraling.



9026
Summerhouse Oak



9026
Summerhouse Oak

FROZEN



9032
Tennessee Oak



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Apart-Holzstruktur
Structure en bois spéciale
Timber structure
Karakteristiek houtstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bijpassende designplinten Art.-nr.



9035 | Harbour Side Oak
196,4 x 1212,4 mm



AHs L078



9026 | Summerhouse Oak
177,35 x 1212,4 mm



AHs L071



9025 | Icelandic Oak
177,35 x 1212,4 mm



AHs L070



9025
Icelandic Oak



9033 | Moorland Oak
196,4 x 1212,4 mm
AHs L075



9034 | Parisian Limed Oak
196,4 x 1212,4 mm
AHs L076



9032 | Tennessee Oak
177,35 x 1212,4 mm
AHs L023



9034
Parisian Limed Oak

objectflor®

Your Flooring Partner

Boden gut machen.

Service

Ihre schnelle und dabei nachhaltig überzeugende Verlegung ist das Plus unserer Produkte. Ebenso schnell sind unsere rund 165 Mitarbeiter, wenn Sie Beratung, Betreuung und Lieferung erwarten. objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter elastischer Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. Unsere Bodenbeläge erhalten Sie direkt von unserem hochmodernen Zentrallager innerhalb kürzester Zeit. Vorab Muster? Gerne!

Spécialiste des sols. Service.

La pose rapide et incroyablement durable constitue l'atout majeur de nos produits. Nos quelques 165 collaborateurs sont tout aussi rapides en matière de conseil, de prise en charge et de livraison. objectflor est l'un des leaders européens en matière de revêtements de sol « design ». Nos revêtements de sol sont disponibles directement auprès de notre pôle logistique européen dans les plus brefs délais. Vous souhaitez d'abord voir des échantillons ? Aucun souci, contactez-nous !

More than just the basics. Service.


Our products are renowned to be long-lasting and quick to install. The 165 members of our team are also quick off the mark when it comes to customer service, advice and delivery. objectflor is one of Europe's leading providers of resilient floorings for commercial and residential properties. Our floorings are dispatched to you quickly, straight from our state-of-the-art central warehouse. Would you like a sample? Simply let us know!

Terrein winnen. Service.

Het snel kunnen leggen is een belangrijk voordeel van onze producten. Net zo snel zijn onze circa 165 medewerkers wanneer het gaat om het geven van advies, ondersteuning en het leveren van producten. objectflor is in Europa een van de toonaangevende aanbieders van elastische vloeren voor projectinrichting en woningbouw. Onze vloeren worden rechtstreeks en zo snel mogelijk geleverd vanuit ons centrale magazijn. Wilt u graag vooraf de stalen bekijken? Dat kan!

www.objectflor.de

Oberfläche | Surface
Surface | Oppervlakte



Apart-Holzstruktur
Structure en bois spéciale
Timber structure
Karakteristiek houtstructuur

Unsere Prägung nimmt sich die Natur zum Vorbild. Mit allem Respekt vor dem Original – und den knappen Ressourcen unserer Umwelt. Deshalb scheinen unsere Vinylböden vom Leben gezeichnet und sind doch um ein Vielfaches belastbarer sowie pflegeleicht, fußwarm und laufeise.

Notre motif en relief s’inspirent de la nature. Dans le plus strict respect de l’original – et des ressources limitées de la nature. C’est pourquoi nos revêtements de sol sont si vibrants tout en restant très résistants, faciles d’entretien, chauds sous les pieds et silencieux.

Our emboss has been inspired by nature. We have great respect for nature – just like we do for the scarce resources of our environment. This enables our design floorings to take on a ‘lived’ appearance, while being many times more resilient, low-maintenance, warm underfoot and quiet to walk on.

Onze structuur is geïnspireerd door de natuur. Met alle respect voor het origineel en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen. Onze vinylvloeren zien eruit alsof ze door het leven zijn getekend, maar zijn veel belastbaarder en onderhoudsvriendelijk, voelen warm aan en zijn stil.


Design Sockelleisten | Plinthes
Skirting boards | Designplinten

Verpackungseinheit
5 Stück | je 2,40 m Länge

Conditionnement
5 pièces | 2,40 m
de longueur chacune

Content per box
5 pieces | length 2,40 m
per piece

Verpakkingseenheid
5 stuks | lengte 2,40 m
per stuk



CLIPSTAR

Inhalt: 50 Clips inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Clips: 25-50 cm
Art.-Nr.: Clips

Contenu : 50 clips, y compris le matériel de fixation
Écart entre les clips : 25-50 cm
Ref. : Clips

Contents: 50 clips and fastening material
Space between clips: 25-50 cm
Item no.: Clips

Inhoud: 50 clips incl. bevestigingsmateriaal
Afstand tussen de clips: 25-50 cm
Art.-nr.: clips

Zu jedem der Designbeläge bieten wir die genau passende Sockelleiste aus hochwertigem MDF-Trägermaterial mit Folienummantelung. Die Designs sind individuell auf die jeweiligen Bodendekore abgestimmt. Ergänzt wird das Programm um drei neutrale Classic Design-Sockelleisten in Black, Alu Metallic und White. Für eine durchgehend schraubenlose Optik empfiehlt sich die Montage mit dem CLIPSTAR-System.

Pour chacun des revêtements décoratifs, nous proposons des plinthes adaptées en support MDF de qualité recouvert d’un film. Les designs sont assortis à chaque décor des revêtements de sol. La gamme est complétée par trois plinthes neutres au design classique en Black, Alu Metallic et White. Pour une esthétique sans vis, il est recommandé d’utiliser le système CLIPSTAR pour le montage.

Each of the design floors in our range can be paired with matching skirting boards made from top-quality MDF base with a protective film covering. The collection also contains three neutral skirting boards in Classic Black, Alu Metallic and White. The CLIPSTAR system is perfect for installing flooring without any unsightly screws.

Bij alle designvloeren bieden wij de precies passende plint van hoogwaardig gelamineerd MDF. De designs zijn individueel afgestemd op de vloerdecors. Het assortiment omvat tevens drie neutrale Classic Design plinten in Black, Alu Metallic en White. Voor een mooi doorlopend geheel zonder schroeven bevelen wij de montage met het CLIPSTAR-systeem aan.

Sauberlaufplanken | Lames de moquette de propreté
Planks for entrance areas | Schoonloopstroken



2597 | Grey Zone

177,8 x 1219,2 mm



2598 | Tundra Zone

177,8 x 1219,2 mm



2599 | Black Zone

177,8 x 1219,2 mm



2596 | Ruby Zone

177,8 x 1219,2 mm



Die Sauberlaufplanken sind eine ideale Ergänzung zu EXPONA CLIC 19dB.

Les lames de moquette de propreté sont un complément idéal d’EXPONA CLIC 19dB.

The entrance planks are an ideal complement to EXPONA CLIC 19dB.

De schoonloopstroken zijn de ideale aanvulling op EXPONA CLIC 19dB.

Oberfläche: Velour-Struktur
Surface : structure velours
Surface: Velour structure
Oppervlak: veloursstructuur

Flächengewicht: 4280 g/m² ± 10 %
Poids total : 4280 g/m² ± 10 %
Total weight: 4280 g/m² ± 10 %
Gewicht: 4280 g/m² ± 10 %

Gesamtdicke: 9 mm ± 10 %
Épaisseur totale : 9 mm ± 10 %
Gauge: 9 mm ± 10 %
Totale dikte: 9 mm ± 10 %

10 Planken pro Karton mit 2,17 m²
10 lames par carton, soit 2,17 m²
10 planks per box with 2,17 m²
10 planken per doos met 2,17 m²

Formate | Formats

Dimensions | Maten



177,35 x 1212,4 mm

Box: 10 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,15 m²



196,4 x 1212,4 mm

Box: 9 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,14 m²

Das jeweilige Format der EXPONA CLIC 19dB ist grundsätzlich optimal auf das Dekor abgestimmt.

Chaque format de l’EXPONA CLIC 19dB est parfaitement adapté au décor.

The dimensions of the EXPONA CLIC 19dB are always optimally tailored to the design.

Het betreffende formaat van de EXPONA CLIC 19dB is optimaal afgestemd op het decor.

EXPONA CLIC 19dB: ein Designbodenbelag, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, aufgebracht auf eine Rigid-Trägerschicht mit rückseitiger IXPE Trittschalldämmschicht und patentiertem 5G-i Välinge System zur schwimmenden Verlegung.

EXPONA CLIC 19dB: LVT flooring with a rigid base produced using phthalate-free plasticisers, backed with an IXPE impact sound insulation layer and the patented 5G-i Välinge floating floor system.

EXPONA CLIC 19dB : un revêtement de sol design en PVC à base de plastifiants sans phtalates, appliqué sur un support Rigid comportant une sous-couche IXPE d’amortissement des bruits de pas, doté du système Välinge 5G-i breveté pour assurer une pose flottante.

EXPONA CLIC 19dB: een designvloerbedekking geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers. Aan de onderzijde van de Rigid-laage is een akoestische IXPE laag aangebracht. Dit in combinatie met het gepatenteerde 5G-i Välinge systeem maakt het tot een perfect zwevend legstysteem.

Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschappen	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Eenheid	EXPONA CLIC 19dB
Belagsart • Type de revêtement • Type of floorcovering • Soort vloerbekleding	EN 16511		mehrlagig, modular • multicouche, modulaire • multilayer, modular • meerlaags, modulair
Oberflächenvergütung • Traitement de surface • Surface treatment • Verzegeling			PUR
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m²	10800
Klassifizierung • Exigences de classement • Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24337	mm	6,5
Dicke IXPE Trittschalldämmung • Épaisseur de la couche IXPE d’amortissement des bruits de pas IXPE acoustic layer thickness • Dikte van de akoestische IXPE laag		mm	1,0
Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d’usure • Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,55
Lieferform Paneele • Conditionnement des lames de plancher Packaging panel size • Leveringsvorm panelen	EN ISO 24337	mm	10 @ 177,35 x 1212,4 = 2,15 m² 9 @ 196,4 x 1212,4 = 2,14 m²
Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle • Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,2 max.
Resteindruck • Poinçonnement résiduel • Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung • Résistance à l’impact • Impact resistance • Impactweerstand	EN 13329 Anhang F • Annexe F • Annex F • Annex F	mm	bestanden • validé • pass • gepasseerd ≥ 1800
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse	≥ 6
Brandverhalten • Classement feu • Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Rutschhemmung • Résistance au glissement • Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d’impact • Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	19
Wärmedurchlasswiderstand • Résistance à la conductibilité thermique • Resistance to thermal conductivity • Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m² K/W	0,034
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques • Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Verschleißgruppe • Résistance à l’usure • Abrasion group • Slijtweerstand	EN 13329 Anhang E • Annexe E • Annex E • Annex E		≥ 4000 Zyklen • ≥ 4000 cycles • ≥ 4000 cycles • ≥ 4000 cycli
Bindemittelgehalt • Proportion de liant • Binder content • Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582		Typ I • type I
Stuhlrolleneignung • Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability • Bestand tegen stoelwielen	EN 425		ja, 25000 Zyklen, Typ W, EN 12529 • oui, 25000 cycles, type W, EN 12529 yes, 25000 cycles, type W, EN 12529 • ja, 25000 cycli, type W, EN 12529
Dickenquellung • Gonflement • Swelling • Diktezwellung	ISO 24336	%	bestanden (0,0) • validé (0,0) • pass (0,0) • gepasseerd (0,0)
Möbelfußtest • Pied de meuble • Furniture leg • Effect meubelpoten	EN 424		keine sichtbare Veränderung • aucun changement visible no visible damage • geen zichtbare verandering
Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol • Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C • approprié, max. 27 °C • suitable, max. 27 °C • geschikt, max. 27 °C
VOC-Emissionen • Émissions de COV VOC emissions • VOS-emissies	Indoor Air Comfort Gold: AgBB VOC / COV / VOS, Test • test:		Eurofins-zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product sehr emissionsarm • très faibles émissions • very low emissions • zeer emissiearm
CE	EN 14041		

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de.

* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d’autres substances chimiques.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s’avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.de.

* Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis or other aggressive chemicals, please contact us.

Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: www.objectflor.de

* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u op www.objectflor.de.



Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Der Natur verbunden. Der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Hohe Qualitätsstandards sorgen dafür, dass EXPONA CLIC 19dB alle Anforderungen an Nachhaltigkeit und an ein gesundes Raumklima erfüllt.

In Frankreich erfolgen die Produktprüfungen nach der Prüfmethode entsprechend ISO 16000 und bewerten das Emissionsverhalten von VOC. Alle EXPONA Bodenbeläge sind mit dem besten **Rating A+** eingestuft.

EXPONA Designbodenbeläge verfügen über das Prädikat „**Indoor Air Comfort Gold**“. Dieses von Eurofins erteilte Zertifikat zeichnet Produkte aus, die alle festgelegten VOC-Emissionsgrenzwerte unterschreiten.

Un lien avec la nature. Un devoir en matière de développement durable. Grâce à des normes de qualité élevées, EXPONA CLIC 19dB répond à toutes les exigences en matière de développement durable et de qualité d'air.

En France, les contrôles de produits sont effectués conformément à la méthode décrite dans la norme ISO 16000 et évaluent les émissions de COV. Tous les revêtements EXPONA ont obtenu la meilleure **note A+**.

Les revêtements décoratifs EXPONA possèdent le label « **Indoor Air Comfort Gold** ». Ce certificat attribué par Eurofins distingue les produits dont les émissions de COV sont inférieures aux limites établies.

Connected to nature. Committed to sustainability. High quality standards ensure that EXPONA CLIC 19dB complies with all requirements with regard to sustainability and a healthy interior environment.

In France, the products are tested using the ISO 16000 test method, which assesses the VOC emissions. All EXPONA floorings are classified with the highest **rating of A+**.

EXPONA Design flooring – Compliance with **Indoor Air Comfort Gold** means compliance with VOC requirements on low emitting products in Europe.

Verbonden met de natuur. Voor meer duurzaamheid. Hoge kwaliteitsstandaarden zorgen ervoor dat EXPONA CLIC 19dB voldoet aan alle eisen op het gebied van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat.

In Frankrijk worden producten gekeurd op basis van ISO 16000, waarbij de emissie van vluchtige organische verbindingen wordt bepaald. Alle EXPONA vloeren hebben de hoogste **rating: A+**.


EXPONA LVT designvloeren beschikken over het predicaat '**Indoor Air Comfort Gold**'. Dit door Eurofins verstrekte certificaat onderscheidt producten die minder uitstoten dan alle vastgelegde emissiegrenswaarden voor VOS.



100 % RECYCLABLE



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Kontakt. Contact.

www.objectflor.de
info@objectflor.de
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples shown are only a part of the product illustrated. They only show a small part of the whole design and colour. Colour paper printing can only reproduce the colours to a certain extent. When selecting colours, you should obtain original samples. We will happily send you these at short notice. Please order on the Internet using the sample dispatch section.

De stalen in deze brochure laten een uitsnede van de producten zien. Ze geven slechts een klein gedeelte van het totale decor en de kleur weer. De weergave van kleuren is om druktechnische redenen beperkt. Bekijk daarom altijd de originele stalen om een kleur te kiezen. Wij sturen u deze graag toe.



International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Australia
Polyflor Australia
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd.
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Poland
Polflor Sp. Z o.o.
Tel. +48 (0) 61 820 3155
polyflor@polflor.com.pl

South Africa
Poly Sales Africa (Pty) Ltd.
Tel. +27 (0) 11 609 3500
info@polyflor.co.za

Sweden
FalckDesign AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

www.polyflor.com

objectflor®
Your Flooring Partner

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99
info@objectflor.de
www.objectflor.de

Showroom Benelux
Van Nelleweg 1
Expeditiëgebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811



James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr



CLL18-BRO 02/2019 D11

